



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

HOLZWACHS LASUR INTERNAL & EXTERNAL WAX FINISHES

Vaškas Holzvachs Lasur vidaus ir lauko darbams

Aprašymas:

HOLZWACHS LASUR yra nenusilupantis vaškas, kurio sudėtyje yra natūralios dervos. Lengvai naudojamas vieno komponento mišinys, kuris gerai išiskverbia. Pagamintas iš kokybiškų medžiagų su UV filtrais, yra atsparus įvairiems aplinkos veiksniams. Vaškas gali būti naudojamas kaip apsauginė priemonė neapdirbtam medienos paviršiui ir kaip priemonė, atnaujinanti lakuotą paviršių. Sudėtyje nėra lindano ir fenciklidino.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis
Spalva: priklauso nuo pigmento
Kvapas: tipinis
Sausų medžiagų: 37% ± 2
Savitasis svoris: esant 20°C 0,90±0,02
Klumpumas Coppa Ford N.3 skalėje: esant 20°C 10"±2"
Džiūvimo laikas esant 20-25°C :
 po 8 valandų – tepa;
 po 24/36 valandų – pilnai išdžiūva
Antrą sluoksnį tepti mažiausiai po 24 valandų.

Naudojimo instrukcija:

Produktas paruoštas naudojimui, jei reikia, galima skiesti terpentinu ar solvesso 100. HOLZWACHS LASUR lengva tepti šepetėliu ar medžiagos skiaute. Dėl aktyviųjų medžiagų, tepant ant jau lakuoto paviršiaus, pakanka net ir plono sluoksnio. Tepti 1 ar 2 sluoksnius. Palikti išdžiūti 24 valandoms ir, jei reikia, nušveisti šepetėliu bei patrinti medžiagos skiaute. Tinkamas lakuoti: briaunas, mansardas, sijas, rėmus.

Laikymo instrukcija:

Vengti kontakto su ugnimi laikant ir naudojant produktą.
Produkto galiojimo laikas – 1 metai nuo pagaminimo datos.

Pakuotės:

1 l talpos skardinės.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.